



## ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ WAC BV тип С

### Затвор поворотный WAC BV дисковый, межфланцевый, тип С



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Рабочая среда:** вода, воздух, нейтральные жидкости, очищенные стоки.

**Рабочее давление:** 10/16 бар.

**Температура рабочей среды:** до +80 °С.

**Типоразмеры Ду:** 50 - 1200 мм.

Герметичность в обоих направлениях потока среды – класс А по ГОСТ 9544-2015.

**Основной материал:** ВЧШГ GG650 (GJS 500-7).

**Виды приводов:** ручка, редуктор, электропривод.

**Сертификация:** ТР ТС 010/2011, ЭЗ о применении в питьевом водоснабжении.

#### ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

DN, мм	L, мм	C	Pn10		Pn16		Top flange
			PCD	n-φd	PCD	n-φd	
50	108	25	125	4-18	125	4-18	F05
65	112	25	145	4-18	145	4-18	F05
80	114	25	160	8-18	160	8-18	F05
100	127	28	180	8-18	180	8-18	F07
125	140	28	210	8-18	210	8-18	F07
150	140	35	240	8-22	240	8-22	F07
200	152	40	295	8-22	295	12-22	F10
250	165	40	350	12-22	355	12-26	F10
300	178	40	400	12-22	410	12-26	F10
350	190	50	460	16-22	470	16-26	F10
400	216	55	515	16-26	525	16-30	F14
450	222	65	565	20-26	585	20-30	F14
500	229	65	620	20-26	650	20-33	F14
600	267	70	725	20-30	770	20-36	F16
700	292	95	840	24-30	840	24-36	F25
800	318	95	950	24-33	950	24-39	F25
900	330	130	1050	28-33	1050	28-39	F25
1000	410	130	1160	28-36	1170	28-42	F25
1200	470	150	1380	32-39	1390	32-48	F30

Корпус	GGG40
	GGG50
	Wcb
Диск	Нерж.сталь AISI304/316
	Чугун
	Нерж.сталь AISI304
Вал	Нерж.сталь AISI316
	Нерж.сталь AISI410
	Нерж.сталь AISI304
Уплотнение	Нерж.сталь AISI316
	EPDM/PTFE/Viton

